

## REFERENZ



*Franziska Preuß  
für Huber & Sohn*

KUNSTSTOFF-FENSTER | HOLZ-HAUSTÜRE

 **Huber & Sohn**  
BACHMEHRING

Wasserburger Str. 4 • 83549 Bachmehring  
Tel. (0 80 71) 9 19-0 • Fax (0 80 71) 9 19-140  
info@huber-sohn.de • www.huber-sohn.de

 **Huber & Sohn**  
BACHMEHRING



## HUBER-HOLZHAUS EISELFING

Ein erstaunlicher Holz-Look und eine einzigartige Haptik, gepaart mit allen Vorteilen eines Kunststoff-Fensters: das bieten unsere woodec-Dekore. Sie orientieren sich nicht optisch am natürlichen Material, woodec fühlt sich auch besonders echt an und ist von echtem Holz kaum zu unterscheiden. Eine tiefe Prägung verleiht woodec die naturgetreue Haptik und lässt sich dennoch gut reinigen. Im Innenbereich sorgen die neuen Holzdekore für eine angenehme und moderne Atmosphäre. Im Außenbereich lassen die Dekore das Haus hochwertig aussehen.

„Turner oak malt“ heißt das woodec-Dekor, mit dem wir Kunststoff-Fenster IDEAL 8000 für ein Huber Holzhaus produzieren durften. Die beiden viertelkreisförmigen Türen im Musikzimmer unter dem Dach sind dabei sicherlich ein Fenster-Highlight in diesem Gebäude. Auch unserer Markenbotschafterin, der Weltklasse-Biathletin Franziska Preuß, wollten wir dieses Schmuckstück nicht vorenthalten. Sie fühlte sich bei einer kleinen Besichtigungstour durch das Gebäude schnell wie Zuhause! Und natürlich durfte auch der frische Kaffee aus einer Huber-Tasse nicht fehlen!

## KUNSTSTOFF-FENSTER

- System aluplast IDEAL 8000
- beidseitig woodec-Dekor turner oak malt
- 3-fach-Wärmeschutzglas ( $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ )
- senkrechte Sprossen glasteilend 105mm, waagrechte Sprossen aufgeklebt 26mm (ohne Abstandhalter im Scheibenzwischenraum)
- Beschläge (MACO Multi Matic) für erhöhte Einbruchhemmung RC2N
- Erhöhter Komfort durch Terrassentüren mit flacher Bodenschwelle
- Beschattung durch Vorbaurollläden mit Putzträger, Alu-Lamellen ähnlich RAL 9006, Antrieb mit E-Motor

## HOLZ-HAUSTÜRE

- Rubner Modell Altholz 2
- Holzart außen Altholz sonnenverbrannt
- Oberfläche außen geölt
- Holzart innen Fichte
- Oberfläche innen Fichte hell (Rubner 112)
- 2-fach-Wärmeschutzverglasung ( $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ ) klar
- Einfassung Lichtausschnitt außen und vorgesetzte Sprossen außen schmiedeeisen
- Sockelblech flach aufgesetzt schmiedeeisen gehämmert
- 3 Rollenbänder Edelstahl
- Mehrfachverriegelung
- Stoßgriff eckig 1000mm schmiedeeisen mit Schutzrosette außen eckig